


Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto
3EB720XR



3EB720XR


- Controlo tátil com 17 níveis de potência
- 4 zonas vitrocerâmicas, das quais:
- Zona da frente à esquerda: 14,5 cm
- Zona atrás à esquerda: 18 cm
- Zona da frente à direita: 21 cm
- Zona atrás à direita: 14,5 cm
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Função Memória
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Sistema de fácil instalação
- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 6.6 kW
- Espessura mínima da bancada: 20 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios incluídos

4242006224424



**Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto
3EB720XR**



Características

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de construção: Encastrar
 Entrada de energia: Eléctrica
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: 4
 Medidas do nicho para instalação: 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Largura do produto sem pegas desembalado.: 583 mm
 Dimensões do produto: 48 x 583 x 513 mm
 Dimensões do produto embalado: 100 x 750 x 590 mm
 Peso líquido: 7,3 kg
 Peso bruto: 8,1 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa
 Material de superfície básico: Vitrocerâmica
 Cor da superfície: Inox, Preto
 Cor da armação: Inox
 Certificados de aprovação: CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 100 cm
 Código EAN: 4242006224424
 Classificação da ligação eléctrica: 6600 W
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 60; 50 Hz

Características de consumo e ligação

2022-05-03