

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox Look KGN36VLED**



- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **NoFrost:** não voltará a ter de descongelar o congelador.
- **PerfectFit:** encoste o frigorífico diretamente à parede ou a outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.

**Technical data**

Classe de eficiência energética: E  
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 238 kWh/annum  
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l  
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 237 l  
Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW  
Classe de emissão de ruído aéreo: C  
Tipo de construção: Livre instalação  
Opções do painel da porta: Impossível  
Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm  
Profundidade: 660 mm  
Peso líquido: 68,0 kg  
Classificação da ligação: 100 W  
Corrente: 10 A  
De que lado está montada a porta?: Direita reversível  
Voltagem: 220-240 V  
Frequência: 50 Hz  
Certificados de aprovação: CE, VDE  
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm  
Autonomia em caso de falha de energia (h): 13 h  
Número de compressores: 1  
N.º de circuitos de frio independentes: 2  
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não  
Sentido de abertura da porta reversível: Sim  
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2  
Prateleiras para garrafas: Sim  
Tipo de instalação: N/D

**Acessórios incluídos**

1 x Cuvete para cubos de gelo



## Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox Look KGN36VLED

### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

### DESIGN

- Porta(s) em Design Inox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

### CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

### FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- Marcação < +4°C
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Bottle rack: Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

### CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

### CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra

### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

### ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.


## Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox Look KGN36VLED

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm