

Projecto		
Projecto_sub		
Modelo		
Plataforma		
Dados Básicos	Capacidade	
	rpm	
	Motor	
	QuickDrive	
	Add Wash	
	Dispensador Automático	
	Lavagem Otimizada por IA	
	AI Ecobubble	
	AI Control (Smart Control)	
	Eco Bubble	
	Speed Spray	
	Controlo de Vibração	
Design	Mostrador	
	Porta	
	Cor	
	Tambor	
Desempenho	Regulamento (01.Mar.2021)	Eficiência Energética *
		Consumo de Energia (100 Ciclos)
		Tempo de Lavagem
		Consumo de Água (1 Ciclo)
		Eficiência de Centrifugação
		Nível de Ruído (Centrifugação)
-		
Grau		
Programas & Software	Número de Ciclos	
	Ciclos	Algodão
		Eco 40-60
		Super Speed
		Carga Mista
		Lavagem Rápida 15'
		Invensiva a Frio
		Higienização a Vapor
		Cores
		Lã
		Lã/Delicados
		Impermeáveis
		Roupa de Cama
		Sintéticos
		Roupa Delicada
		Enxaguamento+Centrifugação
		Drenagem/Centrifugação
		Limpeza do Tambor+
		Limpeza do Tambor
		Ganga
Lavagem com IA		
Lavagem Silenciosa		

		Roupa de Bebê
		Roupa Desportiva
		Dia Nublado
		Camisas
		Toalhas
		Redução de Microfibras
		Transferido (via SmartThings)
	Opções	Quick Drive (Opção Rápida)
		Pré-Lavagem
		Intensivo
		Banho de Espuma
		Demolhar
		Engomar Fácil
		Programação Antecipada
Características Especiais	Enxaguamento+	
	Os Meus Ciclos	
	Smart Check	
	SmartThings	
	Luz Interior	
	Desligar Sinal Sonoro	
Resistência Revestida		
	Controlo de Voltagem	
Selector de Temperatura		
Selector de Enxaguamento		
Selector de Centrifugação		
Segurança	Crianças	
	Controlo de Espuma	
	Aqua Stop	
	Sensor de Fuga	
Dimensões	Líquidas (LxAxP)	
	Brutas (LxAxP) - Embalagem	
Peso	Líquido (kg)	
	Bruto - Embalagem	

\* Eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)

-	WW5000T
-	WW5300T
-	<b>WW90T534DAWCS3</b>
-	F500
kg	9
-	1400
-	DIT
-	X
-	X
-	●
-	X
-	X
-	●
-	●
-	X
-	X
-	Painel Simples (Básico)
-	Preto (Básico)
-	Branco
-	Diamante2
-	A(-10%)
kWh	44
h:mm	3:48
L	50
-	B
dB	72
-	A
-	22
-	O
-	O
-	X
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	X
-	O
-	O
-	X
-	O

-	O
-	O
-	O
-	O
-	O
-	X
-	X
-	X
-	O
-	O
-	O
-	X
-	X
-	O
-	X
-	O
-	X
-	O
-	X
-	O
-	X
-	O
-	X
-	O
°C	90-60-40-30-20-frio
-	5-4-3-2-1-0
rpm	1400-1200-1000-800-400- não centrifugar
-	O
-	O
-	X
-	X
mm	600x850x550
mm	670x890x660
kg	67
kg	69