

## IAE64411FB Placas



### Função SenseBoil®, para evitar derrames acidentais

Há coisas mais interessantes do que ficar a ver a água a ferver. Utilize a função de cozedura assistida SenseBoil® desta placa e foque-se no que mais importa: cozinhar pratos perfeitos. O sensor de fervura SenseBoil® deteta as vibrações da água em



### Ebulição da água controlada com o sensor de fervura

O sensor de fervura deteta a vibração das bolhas ascendentes na água a ferver e ajusta as configurações da temperatura automaticamente, ajustando-a para um nível de fervura baixo. Poupe tempo e energia, focando-se no que mais importa: os



### Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres

As chaminés e exaustores com tecnologia Hob2Hood ligam-se, regulam-se e desligam-se automaticamente, eliminando cheiros, graças aos sensores que ajustam a velocidade de extração de acordo com o nível de temperatura da placa.

### Mais benefícios:

- Seleccione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona
- A função de dimensionamento automático MaxiSense® deteta o tamanho e formato de cada recipiente
- Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado

### Características:

- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Zona de cozedura frente esquerda: 2300/3700W/210mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 1800/2800W/180mm
- Zona de cozedura frente central: No ,
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita: 1400/2500W/145mm
- Zona de cozedura posterior direita: 1800/2800W/180mm
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Cronómetro
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

### Especificações técnicas:

- PNC : 949 597 474
- EAN : 7332543637706
- Tipo de placa : de indução
- Tamanho (cm) : 60
- Tipo de controlo : Eletrónico, Kite 14 níveis
- Moldura : Biselada 4 Lados
- Dimensões da placa : 590x520
- Largura (em corte) : 560
- Profundidade (em corte) : 490
- Hob2Hood : Sim
- Cozedura assistida : Sensor de fervura
- Voltagem, V : 220-240/400V2N
- Potência máxima, W : 7350
- Potência máxima gás, w : 0
- Potência/Diâmetro, frente dir. : 1400/2500W/145mm
- Potência/Diâmetro, frente esq. : 2300/3700W/210mm
- Potência/Diâmetro, posterior dir. : 1800/2800W/180mm
- Potência/Diâmetro, posterior esq. : 1800/2800W/180mm
- Controlo : Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som, Temporizador
- Sinal Acústico : Sim
- Bloqueio de segurança : Sim
- PowerSlide : Não
- Ponte : Não
- Pausa : Sim
- CountUp (temporizador individual) : Sim
- Temporizador : Sim
- Power : Sim
- Aquecimento Residual : Sim
- Ignição eletrónica : Não
- Termopar : Não
- Suporte para recipientes da placa : Não
- Cor : Preto

### Descrição do produto:

Placa de indução de 59 cm MaxiSense® com 4 zonas power com design Windmill, sensor de fervura SenseBoil, sistema Hob2Hood, controlo tátil deslizante, Temporizador, Instalação EasyFix, biselada.

## IAE64411FB Placas

PSGBHO170DE00030

